

**DWUOSIOWE CIĘŻAROWA**  
**DO PRZEWOZU SPRZĘTU BUDOWLANEGO**  
**DMC DO 3500 kg**

Przyczepy samochodowe serii SH2 to solidne przyczepy dwuosiowe do transportu sprzętu budowlanego i nie tylko z hamulcem najazdowym o dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 3500 kg.

Konstrukcje wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości, spawane, poddane ocynkowaniu, pozwolą na wieloletnie użytkowanie przyczep. W tej serii SH2 znajdziemy przyczepy uniwersalne z burtami jak i lawety-platformy.

**Przyczepy do transportu sprzętu budowlanego na indywidualne zamówienie, zdjęcia poglądowe.**

Podwozie

- układ jezdny: dwie osie (wałek skrętny) Al-ko lub Knott
- koła 185R14C
- dyszel typu V stały
- hamulec najazdowy (urządzenie najazdowe) Al-ko lub Knott

---

Przyczepa uniwersalna koparka, walec, materiały sypkie,

wymiary zewnętrzne dł./szer./wys. 3060/1550/400

DMC 3500 kg; waga 900 kg

podjazdy na zawiasie, przesuwane w bok, długość 1800. Rama przyczepy wzmocniona



---

Przyczepa laweto/platforma

wymiary zewnętrzne dł./szer.4500/2080

DMC 3500 kg; waga 1100 kg

podjazdy na zawiasie, składane wspomagane siłownikami, przesuwane w bok, długość 2500.

Rama przyczepy wzmocniona.

