

DWUOOSIOWE CIĘŻAROWE DO 3500 KG

Przyczepy dwuosiove hamowane serii SH2 to solidne przyczepy hamowane o dopuszczalnej masie całkowitej DMC do 3500 kg. Mocna konstrukcja z profili spawana i cynkowana ogniowo zapewnia wieloletnie, wygodne i bezproblemowe użytkowanie.

Podwozie

- układ jezdny: oś skrętna Al-ko lub Knott
- dyszel typu V stały gięty z blachy (gr.3 mm) o podwyższonej wytrzymałości
- hamulec najazdowy (urządzenie najazdowe) Al-ko lub Knott

Nadwozie

- rama wykonana z profili zamkniętych, spawana, ocynkowana ogniowo całościowo
- powierzchnia ładunkowa ze sklejki antypoślizgowej, wodoodpornej gr. 12 mm
- 4 uchwyty podłogowe do mocowania ładunku
- burty z profili, poszyte blachą ocynkowaną, burta tylna i przednia otwierana
- reling burtowy (przyczepy o szerokości 1550 mm)

Opcje

- koło zapasowe, uchwyt koła zapasowego
- burty ze sklejki wodoodpornej
- zamki przedniej burty
- przód plandeki otwierany
- skos przód plandeki
- oświetlenie diodowe
- podpory



| Model | DMC | Ładowność | Wymiary przestrzeni ładunkowej zewn./wewn. | | | Plandeka – wysokość od podłogi przyczepy | | | Zawieszenie | Koła |
|-------|------|-----------|---|-----------|----------|--|------|------|-------------|---------|
| | | | Długość | Szerokość | Wysokość | | | | | |
| A27U2 | 2700 | 2390 | 2150/2100 | 1300/1240 | 400/390 | 800 | 1000 | 1200 | 2x1350 | 185R14C |
| B27U2 | 2700 | 2380 | 2300/2250 | 1300/1240 | 400/390 | 800 | 1000 | 1200 | 2x1350 | 185R14C |
| C27U2 | 2700 | 2370 | 2550/2500 | 1300/1240 | 400/390 | 800 | 1000 | 1200 | 2x1350 | 185R14C |
| D27U2 | 2700 | 2360 | 2700/2650 | 1300/1240 | 400/390 | 800 | 1000 | 1200 | 2x1350 | 185R14C |
| E27U2 | 2700 | 2350 | 3000/2950 | 1300/1240 | 400/390 | 800 | 1000 | 1200 | 2x1350 | 185R14C |
| F27U2 | 2700 | 2330 | 2550/2500 | 1550/1490 | 400/390 | 1300 | 1500 | 1700 | 2x1350 | 185R14C |
| G27U2 | 2700 | 2310 | 2700/2650 | 1550/1490 | 400/390 | 1300 | 1500 | 1700 | 2x1350 | 185R14C |
| H27U2 | 2700 | 2250 | 3060/3010 | 1550/1490 | 400/390 | 1300 | 1500 | 1700 | 2x1350 | 185R14C |
| I27U2 | 2700 | 2220 | 3500/3450 | 1550/1490 | 400/390 | 1300 | 1500 | 1700 | 2x1350 | 185R14C |
| J27U2 | 2700 | 2200 | 4000/3950 | 1550/1490 | 400/390 | 1300 | 1500 | 1700 | 2x1350 | 185R14C |
| K27U2 | 2700 | 2170 | 4500/4450 | 1550/1490 | 400/390 | 1300 | 1500 | 1700 | 2x1350 | 185R14C |
| L27U2 | 2700 | 2140 | 5000/4950 | 1550/1490 | 400/390 | 1300 | 1500 | 1700 | 2x1350 | 185R14C |